

რაჭა ჰესის, სარეზერვო მუშა თვალის აღდგენითი სამუშაოების მოცულობა.

1. მუშა თვალი 2400.5700.000.01 (მწარმოებელი: ჩინეთი) – 1 ცალი.

- მუშა თვალზე ჰიდროაბრაზიული ცვეთისაგან დაზიანებული: მოძრავი შემამჭიდროვებელი რგოლების, ლაბირინთების და ფრთების აღდგენა დადუღებით. ელექტროდი BOHLER FOX 13/4, 3A 395/9 ან სხვა შესაბამისი შემცვლელი ელექტროდით.
- მუშა თვალს დადუღების შემდეგ ჩაუტარდეს შესაბამისი თერმიული დამუშავება.
- მუშა თვალს 2400.4000.000.01 მექანიკური დამუშავება ჩაუტარდეს ნახაზზე მოთხოვნილი ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით. იხ. ნახ.
- მუშა თვალის დინამიური ბალანსირება.
- გარემონტებულ მუშა თვალზე შედგეს ფორმულიარები.

2. მუშა თვალი 2400.5700.000.02 (მწარმოებელი: Gugler) – 1 ცალი.

- მუშა თვალზე ჰიდროაბრაზიული ცვეთისაგან დაზიანებული: მოძრავი შემამჭიდროვებელი რგოლების, ლაბირინთების, ფრთების და შიგა კონუსური ნახვრეთის აღდგენა დადუღებით. ელექტროდი BOHLER FOX 13/4, 3A 395/9 ან სხვა შესაბამისი შემცვლელი ელექტროდით.
- მუშა თვალს დადუღების შემდეგ ჩაუტარდეს შესაბამისი თერმიული დამუშავება.
- მუშა თვალს 2400.4000.000.01 მექანიკური დამუშავება ჩაუტარდეს ნახაზზე მოთხოვნილი ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით, კონუსური ნახვრეტის გასაჩარხად აუცილებელია კარუსელურ ჩარხზე კუთხე გასწორდეს პირველი მუშა თვალის (2400.5700.000.01) კონუსური ნახვრეტის გამოყენებით. იხ. ნახ.
- მუშა თვალის დინამიური ბალანსირება.
- გარემონტებულ მუშა თვალზე შედგეს ფორმულიარები.

საკონსტრუქტორო სამსახურის უფროსი

ზ. შავშიშვილი

02.04.2026წ